



ALUMINIUMPROFILE



EDELSTAHL-PROFILE



PVC-PROFILE

EIGENSCHAFTEN, BESONDERHEITEN, EINBAU- & PFLEGETIPPS

- Aluminium ist empfindlich gegenüber alkalischen Stoffen.
- Dunkle eloxierte Aluminiumprofile sollten keiner direkten Sonneneinstrahlung ausgesetzt werden, da sich die Farbe verändern kann.
- Zementhaltige Materialien wirken in Verbindung mit Feuchtigkeit alkalisch und können je nach Konzentration und Einwirkzeit zu Korrosion führen (Bildung von Aluminiumhydroxid).
- Fliesenkleber, Mörtel und Fugenmaterial können die Aluminiumoberfläche beschädigen und müssen nach der Verlegung direkt von der Sichtfläche entfernt werden.
- Frisch verlegte Bodenbeläge dürfen nicht mit Folie oder ähnlichem abgedeckt werden.
- Kontakt mit anderen Metallen vermeiden (z. B. Stahlwolle wegen Korrosion).
- Beim Trennen von Profilen darf keine Schleifscheibe verwendet werden, mit der zuvor andere Materialien getrennt wurden (z. B. Keramik und andere Metalle...).
- Zuschnitte von Metallen aller Art sollten nicht im selben Raum ausgeführt werden.
- Sichtflächen müssen vor reibenden Mitteln und physikalischen Beschädigungen geschützt sein.
- Aluminium ist nicht gegen alle chemischen Verbindungen geschützt (z. B. bestimmte Konzentrationen von Chlor- und Salzlösungen).

EIGENSCHAFTEN, BESONDERHEITEN, EINBAU- & PFLEGETIPPS

- Kontakt mit anderen Metallen vermeiden (z. B. Stahlwolle wegen Korrosion).
- Frisch verlegte Bodenbeläge dürfen nicht mit Folie oder ähnlichem abgedeckt werden.
- Zuschnitte von Metall aller Art sollten nicht im selben Raum ausgeführt werden.
- Beim Trennen von Profilen darf keine Schleifscheibe verwendet werden, mit der zuvor andere Materialien getrennt wurden (z. B. Keramik und andere Metalle...). Feiner Metall-Staub anderer Objekte kann bei Ablagerung auf der Edelstahl-Oberfläche oxidieren und die diese angreifen (zerstören).
- Edelstahl ist nicht gegen alle chemischen Verbindungen geschützt (z. B. bestimmte Konzentrationen von Chlor- und Salzlösungen).
- bitte verwenden Sie:
mildes Reinigungsmittel; Reinigungsmittel ohne Salz- und Flusssäure; ohne Scheuermittel
- Entfernung eventueller Oxidationsschicht mit handelsüblicher Reinigungspolitur.

EIGENSCHAFTEN, BESONDERHEITEN, EINBAU- & PFLEGETIPPS

- PVC ist empfindlich gegenüber alkalischen Stoffen.
- Fliesenkleber, Mörtel und Fugenmaterial können die PVC-Oberfläche beschädigen und müssen nach der Verlegung direkt von der Sichtfläche entfernt werden.
- Sichtflächen müssen vor reibenden Mitteln und physikalischen Beschädigungen geschützt sein.
- Reinigung während der Verlegung des Fliesenbelags mit handelsüblichen Haushaltsreinigern.
- bitte verwenden Sie:
mildes Reinigungsmittel; Reinigungsmittel ohne Salz- und Flusssäure; ohne Scheuermittel



www.tktrading24.de



WIR STEHEN IHNEN FÜR ALLE FRAGEN ZUR VERFÜGUNG

WIR STEHEN IHNEN FÜR ALLE FRAGEN ZUR VERFÜGUNG

WIR STEHEN IHNEN FÜR ALLE FRAGEN ZUR VERFÜGUNG